

Kod	Beskrivningsexempel enligt AMA VVS & Kyl 22	Mängd
Q QM QMC QMC.2	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M TILLUFTSDON Tilluftsdon monterade i tak TDxx Kvadratisk planförsänkt tilluftsdon med kvadratisk operforerad bottenplatta för montering i systemundertak av Lindabs fabrikat typ LKP med anslutningslåda CBC. Donet tillverkas av galvaniserat stål. • Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 • 360° inblåsning • Rensbar anslutningslåda • Bladspjäll med fast K-faktor Dim: LKP-XXX-X + CBC-XXX-XXX st	x st

Kod	Beskrivningsexempel enligt AMA VVS & Kyl 22	Mängd
Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM	
QM	LUFTDON M M	
QMC	TILLUFTSDON	
QMC.2	Tilluftsdon monterade i tak TDxx Kvadratisk planförsänkt tilluftsdon med kvadratisk operforerad bottenplatta för montering i systemundertak av Lindabs fabrikat typ LKP med anslutningslåda MBB-S. Donet tillverkas av galvaniserat stål. • Standardkulör vit RAL 9003, glans 30. • 360° inblåsning • Rensbar anslutningslåda • Linjärt konspjäll och avläsningsbar flytande K-faktorskala. • Spjäll i anslutningslåda är utbytbart till bladspjäll utan verktyg för framtida systemförändringar. • Möjligt att reglera med upp till 200 Pa differenstryck med låg ljudnivå. Dim: LKP-XXX-X + MBB-XXX-XXX-S	x st

 AMA-koder LKP+MBV		Sida 3
Kod	Beskrivningsexempel enligt AMA VVS & Kyl 22	Mängd
Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM	
QM	LUFTDON M M	
QMC	TILLUFTSDON	
QMC.2	Tilluftsdon monterade i tak TDxx Kvadratisk planförsänkt tilluftsdon med kvadratisk operforerad bottenplatta för montering i systemundertak av Lindabs fabrikat typ LKP med motoriserad anslutningslåda MBV. Donet tillverkas av galvaniserat stål. • Standardkulör vit RAL 9003, glans 30. • 360° inblåsning • Rensbar anslutningslåda • Linjärt konspjäll • Spjäll i tryckfördelningslådan är utbytbart till bladspjäll utan verktyg för framtida systemförändringar. • Möjligt att reglera med upp till 200 Pa differenstryck med låg ljudnivå. • Integrerad volymflödesregulator. • Inga fabriksinställningar behövs. • Matning AC/DC 24V • Valbara motortyper: • MP (0-10V alt. 2-10V) • MOD (Modbus/BACnet) • KNX • Regula Combi kan integreras på CT. Dim: LKP-XXX-X + MBV-XXX-XXX Tillbehör: - Rumsregulator vägg (Regula Combi) - Rumsregulator på tilluftslådan (Regula Combi) - Närvarogivare i spridare (LKP-P) - Närvarogivare extern för väggmontage - Närvarogivare extern för takmontage - Temperaturgivare extern för väggmontage - Temperaturgivare extern för kanalmontage - Koldioxidgivare extern för väggmontage - Koldioxidgivare extern för kanalmontage - Fuktgivare extern för kanalmontage - Belysningsstyrningsbox (Regula Lux) - Ventilställdon 0-10V (NC) - Ventilställdon 24V (NC) - Ventilställdon 24V (NO)	x st

Kod	Beskrivningsexempel enligt AMA VVS & Kyl 22	Mängd
Q	APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM	
QM	LUFTDON M M	
QME	FRÅNLUFTSDON	
	FDxx	
	Kvadratisk planförsänkt tilluftsdon med kvadratisk operforerad bottenplatta för montering i systemundertak av Lindabs fabrikat typ LKP med anslutningslåda CBE. Donet tillverkas av galvaniserat stål.	
	• Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 • Rensbar anslutningslåda • Bladspjäll med fast K-faktor	
	Dim: LKP-XXX-X + CBE-XXX-XXX	x st