

Kanalgivare

TG-K330



Tabell temperaturresistans

0,,30°C	Resistans (Ω)
0	15,00
1	14,83
2	14,67
3	14,50
4	14,33
5	14,17
6	14,00
7	13,83
8	13,67
9	13,50
10	13,33
11	13,17
12	13,00
13	12,83
14	12,67
15	12,50
16	12,33
17	12,17
18	12,00
19	11,83
20	11,67
21	11,50
22	11,33
23	11,17
24	11,00
25	10,83
26	10,67
27	10,50
28	10,33
29	10,17
30	10,00

Givare med NTC-element för mätning av lufttemperatur i ventilationskanaler.

TG-K330 är avsedd för användning med med Regula Combi. Givaren har justerbar instickslängd och är försedd med 1,5 m kabel.

Resistansvärdet mäts på givaren då den inte är ansluten till någon apparat.

Kanalgivare

TG-K330

Modeller

Modell	Temperaturområde
TG-K330	0...30°C

* För termostater i Floorigo-serien.

Teknisk data

Tidskonstant:	38 s
Instickslängd:	15...145 mm, justerbar
Kabellängd:	1,5 m
Skyddsklass:	IP20
Givarelement:	Linjariserad NTC-givare. Noggrannhet bättre än +/- 1°C.

För vidare information och deklARATIONER, gå till [Regin](#) och sök TG-K330.

Dimensioner (mm)

