

Cirkulär upphängning

DRSNR



Beskrivning

För upphängning av cirkulära kanaler
Med vibrationsdämpande gummering på insidan.

Ø63–400

Med slitsad snabbstängning.
Med skruv PH3 M6×20.
Kombinerad anslutningsmutter M8/M10.




Ø450–1250


Med Ø 10 hå.\
Med bult och mutter H17 M10×30.
Kombinerad anslutningsmutter M8/M10.

Dimensioner

Ø63–400



Ø450–1250



| Ød nom | t [mm] | m kg |
|-----------|-----------|---------|
| 63 | 1,5 | 0,14 |
| 80 | 1,5 | 0,17 |
| 100 | 1,5 | 0,19 |
| 125 | 1,5 | 0,23 |
| 140 | 1,5 | 0,25 |
| 150 | 1,5 | 0,26 |
| 160 | 1,5 | 0,27 |
| 180 | 1,5 | 0,30 |
| 200 | 1,5 | 0,32 |
| 224 | 1,5 | 0,35 |
| 250 | 1,5 | 0,43 |
| 280 | 1,5 | 0,47 |
| 300 | 1,5 | 0,50 |
| 315 | 1,5 | 0,52 |
| 355 | 1,5 | 0,59 |
| 400 | 1,5 | 0,65 |
| 450 | 2,5 | 1,03 |
| 500 | 2,5 | 1,13 |
| 560 | 2,5 | 1,25 |
| 600 | 2,5 | 1,30 |
| 630 | 2,5 | 1,40 |
| 710 | 2,5 | 1,70 |
| 800 | 2,5 | 1,80 |
| 900 | 2,5 | 2,00 |
| 1000 | 2,5 | 2,20 |
| 1120 | 2,5 | 2,40 |
| 1250 | 2,5 | 2,70 |

Beställningsexempel


| | | |
|--------------|-------|-----|
| Produkt | DRSNR | 250 |
| Dimension Ød | | |

Cirkulär upphängning


DRSNR

Tekniska data

Max rekommenderad vikt för olika brandklasser.



| Installation | Ventilationssystem | | | | | Rökkontrollsystem |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| | R0 ingen brandklass kg | R15 kg | R30 kg | R45 kg | R60 kg | |
| Dim | | | | | | 600 °C 120 min kg |
| 63-600 | 65 | - | - | - | - | - |
| 630-1250 | 65 | - | - | - | - | - |



| Installation | Ventilationssystem | | | | | Rökkontrollsystem |
|--------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
| | R0 ingen brandklass kg | R15 kg | R30 kg | R45 kg | R60 kg | |
| Dim | | | | | | 600 °C 120 min kg |
| 450-1250 | 160 | - | - | - | - | - |