



# Lindab **Takavattning**

Takavattning i aluminium





# Nästan helt pantade



Det är förstås bra för miljön att välja material som kan återvinnas.  
Men det är ännu bättre om materialet är använt tidigare!

Aluminium kan återvinnas ett oändligt antal gånger utan att tappa något av sin funktionalitet.

Det som är unikt med Lindabs takavvattning i aluminium är att 75% av materialet är återvunnet. Ett sådant aluminium är lite dyrare i inköp men ger ett avsevärt mindre miljöavtryck. Framställan av ny aluminium kräver massor av energi – men genom att återvinna kapas energibehovet med 95%!

När vårt system för takavvattning en dag monteras ner kan allt gå till återvinning igen. Det är så vi tycker det ska vara.

\*Lindabs aluminium är tillverkad av minst 75% återvunnen aluminium och som sänker GWP med ca 2/3 jämfört med jungfrulig aluminium. GWP står för Global Warming Potential och är det mått man räknar ut i en EPD för hur mycket produkten påverkar växthus-effekten per kg.



# Tufft när det behövs

Aluminium är ett fantastiskt byggmaterial med hög styrka och hållfasthet. Det är lätt, starkt, rostar inte och avger inga giftiga ämnen. Materialets egenskaper gör det särskilt lämpligt för användning i kustnära områden och i områden med stora temperaturvariationer.

Takavvattningsprodukter i aluminium har lång hållbarhet både tekniskt och estetiskt. Produkterna håller färgen mycket bra och garanti ges därför i upp till 30 år.

Aluminium fungerar bra med de flesta andra metaller förutom koppar. Därför ska aluminium inte användas i vattenflödesriktning efter koppar eller bearbetas tillsammans med koppar.



# Colour me crazy



Lindabs aluminiumsortiment ger dig möjlighet göra ditt projekt unikt. De traditionella färgvalen finns givetvis på lagerhyllan. Men du vet väl att du få din aluminiumprodukt sollysande gul, lekfullt rosa – eller varför inte rogivande dovt lila?

Med våra diskreta standardkulörter Svart matt, Silvermetallic matt, Grafitgrå matt och Vit matt får du

det låga glanstalet 5 och Dura-Frost® Pro som beläggning, vilket borgar för extra reptålighet. Vi ger upp till 30 års garanti\*.

Utöver standardkulörerna kan du som vill ta ut svängarna välja mellan drygt 200 RAL-kulörer. RAL-kulörerna pulverlackas i glans 70. För RAL-lackade produkter lämnar vi 10 års garanti.

\* Garantierna är beroende av vilka korrosivitetsskisser omgivningen har. Läs våra garantidokument för mer information.



# Sköna gröna lösningar

Vi strävar alltid efter att förbättra och förenkla för dig som äger, monterar eller köper in system för takavvattning. Vi försöker fånga upp kunders behov och hitta lösningar för att montaget ska bli enklare och nyttan större.

## FÄLLBAR UTKASTARE

Det blir allt viktigare att ta vara på värdefullt vatten. Med Lindabs smarta fällbara utkastare kan du enkelt leda regnvattnet i exempelvis en regntunna när det passar dig. Till nytta, både för trädgårdens växter och för miljön!

## RÄNNSKARV

Aluminium utvidgar och kontraherar sig mer än stål vid stora temperaturskillnader. För att du ska slippa tänka på detta har vi tagit fram en extra bred skarv, som täcker behovet av mellanrum mellan rännorna.

Om du skulle vilja montera rännorna utan rännskarv så behöver du tillse att rännan har tillräckligt med plats och kan utvidga sig 2-3 mm/m.



# Teknisk information

## Komponenter

### Ränna ARA

Dim 125 mm och 150 mm  
Längd 3000 och 5000 mm



### Takfotskrok kort AK07

Dim 125 och 150 mm  
Skaftlängd 70 mm  
För montering i takfoten.



### Skaftkrok lång AK18

Dim 125 och 150 mm  
Skaftlängd 180 mm  
För montering på taket.



### Ränngavel ARGU, universal

Dim 125 och 150 mm  
Ränngavel universal  
passar både som höger  
och vänster gavel.




### Rännskarv ARSK

Dim 125 och 150 mm  
Rännskarven har en gummitätning för en bättre och garanterad vattentät installation mellan två rännor.




### Rännvinkel ARVY, ytter

Dim 125 och 150 mm  
Vinkel 90°  
Rännvinkel för ytterhörn.



### Rännvinkel ARVI, inner

Dim 125 och 150 mm  
Vinkel 90°  
Rännvinkel för innerhörn.



### Omvikningskupa AOK

Dim kupa:  
125 och 150 mm  
Dim rör:  
75, 87 och 100 mm  
Kupa för övergång mellan ränna och rör.




### Stuprör ASROR

Dim 75, 87 och 100 mm  
Längd 3000-5000 mm  
Stuprör där nedersta delen på röret är krympt.




### Mellanstycke AMST

Dim 75, 87 och 100 mm  
Längd 1000 mm  
Ett kort stuprör i aluminium som underlättar t.ex. vid montage mellan två böjar.



### Svep ASVHA

Dim 75, 87 och 100 mm  
Rörsvep med killås för montage på träfasad.



### Stift SST

SST är ett stift som används för installation av SSVU eller SSV i stenvägg.



### Rörböj ABK, konisk

Dim 75, 87 och 100 mm  
Vinkel 45°, 70° eller 85°  
Böjen är konisk och passar i omvikningskupan utan skruvar eller nitar.



### Rörböj ABKM

Dim 75, 87 och 100 mm  
Vinkel 70°  
Böjen är konisk och passar i omvikningskupan utan skruvar eller nitar.



### Rörböj ABKS, skarp

Dim 75, 87 och 100 mm  
Vinkel 70°  
Skarp rörböj som är konisk och passar i omvikningskupan utan skruvar eller nitar.




### Utkastare AUTK

Dim 75, 87 och 100 mm  
Utkastare som passar både krympt och icke krympt stuprör.



### Utkastare AUTKS, skarp

Dim 75, 87 och 100 mm  
Skarp, traditionell utkastare som passar både krympt och icke krympt stuprör.



### Sockelknä ASOKN

Dim 75, 87 och 100 mm  
För anslutning när markanslutningsröret är längre ut från husets vägg än stupröret.



### Fällbar utkastare, AFUTK

Dim 75, 87 och 100 mm  
Fällbar utkastare för t ex regntunnor.




### Påskjutsrör APRT

Dim 75, 87 och 100 mm  
Påskjutsrör till rensträtt.



### Grenrör AGROR, ställbart

Dim 75, 87 och 100 mm  
Vinkel 50° till 80°  
Ett ställbart grenrör för att ansluta flera stuprör fast det bara finns ett markrör tillgängligt.



### Brunnsutkastare ABUTK

Dim 75, 87 och 100 mm  
Höjd ovan muff 225 mm  
Brunnsutkastare för övergång från stuprör till bland annat markrör eller vandlör.



### Dagvattensil DVSIL

Dagvattensil i rostfritt stål för att göra det lättare att rengöra takavvattningsystemet från blad och annat smuts.



### Självrensande lövsil SLS

Självrensande lövsil i HD polyetenplast. Nederdelen passar i standard markavloppsrör (110 mm).



### Rensträtt RT

Lövsil i HD polyetenplast. Nederdelen passar i standard markavloppsrör (110 mm).



### Muff MRT

Muff i HD polyetenplast. Passar i markavloppsrör som avviker från standardmått.





De flesta av oss tillbringar större delen av tiden inomhus. Inomhusklimatet är avgörande för hur vi mår, hur mycket vi orkar och om vi håller oss friska.

Vi på Lindab har därför gjort till vår viktigaste uppgift att bidra till ett inomhusklimat som förbättrar människors liv. Det gör vi genom att utveckla energieffektiva ventilationslösningar och hållbara byggprodukter. Vi vill också bidra till ett bättre klimat för vår planet genom att arbeta på ett sätt som är hållbart för både människor och miljön.

[Lindab](#) | För ett bättre klimat